



STAND  
04/2024



## ASPHALT PREMIUM PK



### Beschreibung

**Divinol Asphalt PREMIUM PK** ist ein Trennmittel auf pflanzlicher Basis. Bestens geeignet für alle Arten von Straßenwalzen (Gummiradwalze, Kombiwalze, etc.).

Herkömmliche Trennmittel belasten die Umwelt oder sind aufgrund von Gesundheitsgefahren nicht zulässig (Diesel). **Divinol Asphalt PREMIUM PK** ist ein biologisch leicht abbaubares, lösemittelfreies, wasser- verdünnbares Trennmittel-Konzentrat und erzielt eine hervorragende Trennwirkung.

In gemischter Form (im Verhältnis 2:10 mit Wasser) ist **Divinol Asphalt PREMIUM PK** bis zu 10 Tage haltbar und ist somit sehr wirtschaftlich.



### Anwendungsbereich

- Alle Arten von Straßenwalzen



### Technische Daten

Zusammensetzung	Trennmittelkonzentrat auf Basis pflanzlicher Rohstoffe
Empfohlene Verdünnung	20% / 2:10
Pourpoint	< -9°C
Viskosität bei 20 °C	70 mm <sup>2</sup> /s
Dichte	ca. 0,94 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	> 250 °C
pH-Wert	7,7
Lagerdauer	36 Monate



Gebinde VPE Art.Nr.

Divinol Asphalt PREMIUM PK	20 l	30 Kanister	022112
Divinol Asphalt PREMIUM PK	200 l	4 Fässer	022112-1
Divinol Asphalt PREMIUM PK	1000 l	1 IBC	022112-2



Trennmittelkonzentrat auf pflanzlicher Basis



Hervorragende Trennwirkung



Biologisch leicht abbaubar nach OECD-Test 301 c



Keine Umwelt- und Gesundheitsgefährdung



Sprühfähig



Sehr wirtschaftlich - In gemischter Form bis zu 10 Tage haltbar



Mischbar mit Wasser im Verhältnis 2:10



### weitere Produktinformationen

Einfach QR-Code scannen für Sicherheitsdatenblätter und weitere Produktinformationen



DIVINOL ASPHALT PREMIUM PK



DIE ZUKUNFT IST  
LÖSEMITTELFREI





## UNTERGRUND

Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken, sauber und frei von Verunreinigungen sein. Wurden Flächen und Werkzeuge bereits mit mineralölhaltigen Trennmitteln behandelt, sind diese vor dem Auftrag von **Divinol Asphalt PREMIUM PK** gründlich zu reinigen.

## VORBEREITUNG / ANSATZ

Den Wasseranteil vorlegen - durch kontinuierliches Eingießen des Konzentratanteils entsteht durch Rühren eine Emulsion. Die angemischte Emulsion ist im richtigen Mischverhältnis (20%) mindestens 10 Tage lagerstabil.

## VERARBEITUNG

Die angemischte Trennmittel-Emulsion mit geeignetem Spritzgerät, Pinsel oder Rolle dünn aber filmbildend auf die zu behandelnden Oberflächen auftragen.

## MATERIALVERBRAUCH

**Divinol Asphalt PREMIUM PK** kann maximal bis 2:10 mit Wasser verdünnt werden. Die angemischte Emulsion ist in dieser Konzentration (20%) **mindestens 10 Tage lagerstabil**.

## REINIGUNG

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

## LIEFERFORM

20 | Kanister

200 | Fass

1000 | IBC

## LAGERUNG

Das Produkt ist frostempfindlich. Es wird empfohlen, das Produkt bei  $> 5^{\circ}\text{C}$  zu lagern.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

**Lagerdauer:** 36 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

**EMPFEHLUNG:** Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.





## GEFAHREN

Für ausreichend Frischluftzufuhr sorgen. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.  
Das Produkt enthält keine gefährlichen Bestandteile gemäß REACH / GHS.  
Kein besonderes Umweltrisiko.

## ENTSORGUNG

Restentleerte Verpackungen können via **INTERZERO®** zur Wiederverwertung / Recycling zugeführt werden.

Hotline: +49 2203 9147-1500 | Hersteller-Nr. 286594

Materialreste können gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen.  
Es dient der unverbindlichen Beratung und Information.

Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt (SIDA) an.

**EMPFEHLUNG:** Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



DIVINOL ASPHALT PREMIUM PK



DIE ZUKUNFT IST  
LÖSEMITTELFREI

100