



STAND  
09/2025

# Divinol<sup>®</sup> by Zellers-GmbH ASPHALT PREMIUM PK



ZUM  
SHOP

## i BESCHREIBUNG

Divinol Asphalt PREMIUM PK ist ein Trennmittel auf pflanzlicher Basis. Bestens geeignet für alle Arten von Straßenwalzen (Gummiradwalze, Kombiwalze, etc.).

Herkömmliche Trennmittel belasten die Umwelt oder sind aufgrund von Gesundheitsgefahren nicht zulässig (Diesel). Divinol Asphalt PREMIUM PK ist ein biologisch leicht abbaubares, lösemittelfreies, wasserverdünnbares Trennmittel-Konzentrat und erzielt eine hervorragende Trennwirkung.

In gemischter Form (im Verhältnis 2:10 mit Wasser) ist Divinol Asphalt PREMIUM PK bis zu 10 Tage haltbar und ist somit sehr wirtschaftlich.

## >> ANWENDUNGSBEREICH

- Alle Arten von Straßenwalzen

## ⚙️ TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Trennmittelkonzentrat auf Basis pflanzlicher Rohstoffe
Mischungsverhältnis	20% / 2:10
Pourpoint	< -9°C
Viskosität	70 mm <sup>2</sup> /s (bei 20 °C)
Dichte	ca. 0,94 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	> 250 °C
pH-Wert	7,7
Haltbarkeit	36 Monate

**Trennmittelkonzentrat auf pflanzlicher Basis**

**Hervorragende Trennwirkung**

**Biologisch leicht abbaubar nach OECD-Test 301 c**

**Keine Umwelt- und Gesundheitsgefährdung**

**Sprühfähig**

**Sehr wirtschaftlich - In gemischter Form bis zu 10 Tage haltbar**

**Mischbar mit Wasser im Verhältnis 2:10**

	Art.Nr.	Gebinde	VPE
Divinol Asphalt PREMIUM PK	022112	20 l	24 Kanister
Divinol Asphalt PREMIUM PK	022112-1	200 l	4 Fässer
Divinol Asphalt PREMIUM PK	022112-2	1000 l	1 IBC

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



## TECHNISCHES MERKBLATT [TM]

**UNTERGRUND**

Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken, sauber und frei von Verunreinigungen sein. Wurden Flächen und Werkzeuge bereits mit mineralölhaltigen Trennmitteln behandelt, sind diese vor dem Auftrag von **Divinol Asphalt PREMIUM PK** gründlich zu reinigen.

**VORBEREITUNG / ANSATZ**

Den Wasseranteil vorlegen - durch kontinuierliches Eingießen des Konzentratanteils entsteht durch Rühren eine Emulsion. Die angemischte Emulsion ist im richtigen Mischverhältnis (20%) mindestens 10 Tage lagerstabil.

**VERARBEITUNG**

Die angemischte Trennmittel-Emulsion mit geeignetem Spritzgerät, Pinsel oder Rolle dünn aber filmbildend auf die zu behandelnden Oberflächen auftragen.

**MATERIALVERBRAUCH**

**Divinol Asphalt PREMIUM PK** kann maximal bis 2:10 mit Wasser verdünnt werden. Die angemischte Emulsion ist in dieser Konzentration (20%) mindestens 10 Tage lagerstabil.

**REINIGUNG**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

**LAGERUNG**

Das Produkt ist frostempfindlich. Es wird empfohlen, das Produkt bei  $> 5^{\circ}\text{C}$  zu lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

**Lagerdauer:** 36 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

**GEFAHREN**

Für ausreichend Frischluftzufuhr sorgen. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Das Produkt enthält keine gefährlichen Bestandteile gemäß REACH / GHS. Kein besonderes Umweltrisiko.

**HINWEIS**

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.



Eine Einweisung vor der ersten Verarbeitung durch einen Nadler-Anwendungstechniker wird empfohlen.

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

