



STAND
09/2025

Divinol by Zellers-Gietz ASPHALT PUR MFA



ZUM
SHOP

i BESCHREIBUNG

Divinol Asphalt PUR MFA ist das erste Trennmittel speziell für Asphaltmischanlagen mit zinkhaltigen Rohrleitungen.

Bei der Asphaltproduktion im Mischwerk entstehen sehr hohe Temperaturen. Gerade bei diesen hohen Temperaturen wird ein hochwertiges Trennmittel mit einem hohen Flammpunkt benötigt, da es ansonsten zu Bränden an der Anlage kommen kann. Divinol Asphalt PUR MFA ist speziell entwickelt worden für Asphaltmischanlagen mit Zinkleitungen und besitzt einen hohen Flammpunkt von 140-180 °C.

Die herausragenden Trenneigenschaften von Divinol Asphalt PUR MFA sorgen für einen reibungslosen Herstellungs- bzw. Abfüllungsprozess.

>> ANWENDUNGSBEREICH

- Asphalt-Mischanlagen mit zinkhaltigen Rohrleitungen

⚙️ TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Trennmittelkonzentrat auf Mineralölbasis
Dichte	0,84 g/cm ³ (bei 15 °C)
Pourpoint	< -18 °C
Flammpunkt	140 °C - 180 °C
Viskosität	8,2 mm ² /s (bei 20 °C)
pH-Wert	nicht bestimmt
WGK	1
Haltbarkeit	36 Monate



Speziell für Asphaltmischanlagen mit zinkhaltigen Rohrleitungen



Gute Benetzung aufgrund niedriger Viskosität



Höhere Trennleistung



Lösemittelfrei, geruchsneutral
Frei von Wachsen, Paraffinen & Silikonen



Hoher Flammpunkt



Trennmittel auf Mineralölbasis



Eignet sich NICHT zur Reinigung von Werkzeugen und Maschinen



	Art.Nr.	Gebinde	VPE
Divinol Asphalt PUR MFA	022120	20 l	24 Kanister
Divinol Asphalt PUR MFA	022120-1	200 l	4 Fässer
Divinol Asphalt PUR MFA	022120-2	1000 l	1 IBC

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.





TECHNISCHES MERKBLATT [TM]

VORBEREITUNG / ANSATZ

Divinol Asphalt PUR MFA wird pur verwendet. Nicht verdünnen!

VERARBEITUNG

Divinol Asphalt PUR MFA mit geeignetem Spritzgerät, Pinsel oder Rolle dünn aber filmbildend auf die zu behandelnden Oberflächen auftragen.

WICHTIG: Produkt darf nicht mit verzinkten Materialien bzw. Zink in Verbindung kommen.

MATERIALVERBRAUCH

Divinol Asphalt PUR MFA wird im Anlieferungszustand verarbeitet

REINIGUNG

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

LAGERUNG

Das Produkt ist nicht frostempfindlich. Bei jeder Witterung problemlos verwendbar.

Lagerdauer: 36 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

GEFAHREN

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kein besonderes Umweltrisiko.

HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.



Eine Einweisung vor der ersten Verarbeitung durch einen Nadler-Anwendungstechniker wird empfohlen.

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

