



Divinol
by NADLER

ASPHALT PUR MFA

STAND
04/2024



Beschreibung

Divinol Asphalt PUR MFA ist das erste Trennmittel speziell für Asphaltmischanlagen.

Bei der Produktion des Straßenasphalts im Mischwerk entstehen sehr hohe Temperaturen. Gerade bei diesen hohen Temperaturen wird ein hochwertiges Trennmittel benötigt, da es ansonsten zu Bränden an der Anlage kommen kann.

Die guten Trenneigenschaften von **Divinol Asphalt PUR MFA** sorgen für einen reibungslosen Herstellungs- bzw. Abfüllungsprozess.



Anwendungsbereich

- Asphalt-Mischanlagen



Technische Daten

Zusammensetzung	Trennmittelkonzentrat auf Basis pflanzlicher Rohstoffe
Dichte	0,84 g/cm ³ (bei 15°C)
Pourpoint	< -6°C
Flammpunkt	140°C gemäß SIDA
Viskosität bei 20 °C	8 mm ² /s
pH-Wert	nicht bestimmt
WGK	1
Lagerdauer	36 Monate



	Gebinde	VPE	Art.Nr.
Divinol Asphalt PUR MFA	1000 l	1 IBC	022120-2



Speziell für Asphaltmischanlagen



Gute Benetzung aufgrund niedriger Viskosität



Höhere Trennleistung



Hoher Flammpunkt



Lösemittelfrei, geruchsneutral
Frei von Wachsen, Paraffinen & Silikonen



Trennmittel auf Mineralölbasis



Eignet sich **NICHT** zur Reinigung von Werkzeugen und Maschinen



weitere Produktinformationen

Einfach QR-Code scannen für Sicherheitsdatenblätter und weitere Produktinformationen

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.





VORBEREITUNG / ANSATZ

Divinol Asphalt PUR MFA wird pur verwendet. Nicht verdünnen!

VERARBEITUNG

Divinol Asphalt PUR MFA mit geeignetem Spritzgerät, Pinsel oder Rolle dünn aber filmbildend auf die zu behandelnden Oberflächen auftragen.

WICHTIG: Produkt darf nicht mit verzinkten Materialien bzw. Zink in Verbindung kommen.

MATERIALVERBRAUCH

Wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

REINIGUNG

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen und gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

LAGERUNG

Das Produkt ist nicht frostempfindlich. Bei jeder Witterung problemlos verwendbar.

Lagerdauer: 36 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

GEFAHREN

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.





ENTSORGUNG

Restentleerte Verpackungen können via **INTERZERO®** zur Wiederverwertung / Recycling zugeführt werden.

Hotline: +49 2203 9147-1500 | Hersteller-Nr. 286594

interzero®

Materialreste können gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information.

Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt (SIDA) an.



EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.