Divinol

# ASPHALT PUR *MFA*

STAND 03/2024

NADLER

DIVINOL ASPHALT PUR *MFA*

## Beschreibung

**Divinol Asphalt PUR MFA** ist das erste Trennmittel speziell für Asphaltmischanlagen.

Bei der Produktion des Straßenasphalts im Mischwerk entstehen sehr hohe Temperaturen. Gerade bei diesen hohen Temperaturen wird ein hochwertiges Trennmittel benötigt, da es ansonsten zu Bränden an der Anlage kommen kann.

Die guten Trenneigenschaften von **Divinol Asphalt PUR MFA** sorgen für einen reibungslosen Herstellungs- bzw. Abfüllungsprozess.

## Anwendungsbereich

- Asphalt-Mischanlagen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung | Trennmittelkonzentrat auf Basis pflanzlicher Rohstoffe |
| Dichte | 0,84 g/cm³ (bei 15°C) |
| Pourpoint | < -6°C |
| Flammpunkt | 140°C gemäß SIDA |
| Viskosität bei 20 °C | 8 mm²/s |
| pH-Wert | nicht bestimmt |
| WGK | 1 |
| Lagerdauer | 36 Monate |

| | Gebinde | VPE | Art.Nr. |
|---|---|---|---|
| Divinol Asphalt PUR MFA | 20 l | 30 Kanister | 022120 |
| Divinol Asphalt PUR MFA | 200 l | 4 Fässer | 022120-1 |
| Divinol Asphalt PUR MFA | 1000 l | 1 IBC | 022120-2 |

- Speziell für Asphaltmischanlagen
- Gute Benetzung aufgrund niedriger Viskosität
- Höhere Trennleistung
- Hoher Flammpunkt
- Lösemittelfrei, geruchsneutral
  Frei von Wachsen, Paraffinen & Silikonen
- Trennmittel auf Mineralölbasis

Eignet sich **NICHT** zur Reinigung von Werkzeugen und Maschinen

**weitere Produktinformationen**

**Einfach QR-Code scannen**
für Sicherheitsdatenblätter und weitere Produktinformationen

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
0 84 44 - 92 400 - 0

NADLER + SÖFFKER GMBH
03 92 06 - 21 900 - 0

# ASPHALT PUR *MFA*

STAND 03/2024

NADLER

DIVINOL ASPHALT PUR *MFA*

## VORBEREITUNG / ANSATZ

**Divinol Asphalt PUR MFA** wird pur verwendet. Nicht verdünnen!

## VERARBEITUNG

**Divinol Asphalt PUR MF** mit geeignetem Spritzgerät, Pinsel oder Rolle dünn aber filmbildend auf die zu behandelnden Oberflächen auftragen.

**WICHTIG:** Produkt darf nicht mit verzinkten Materialien bzw. Zink in Verbindung kommen.

## MATERIALVERBRAUCH

Wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

## REINIGUNG

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen und gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

## LIEFERFORM

| | | |
|---|---|---|
| 20 l Kanister | 200 l Fass | 1000 l IBC |

## LAGERUNG

Das Produkt ist nicht frostempfindlich. Bei jeder Witterung problemlos verwendbar.

**Lagerdauer:** 36 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

## GEFAHREN

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

**EMPFEHLUNG:** Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
0 84 44 - 92 400 - 0

NADLER + SÖFFKER GMBH
03 92 06 - 21 900 - 0

## ENTSORGUNG

Restentleerte Verpackungen können via
**INTERZERO®** zur Wiederverwertung / Recycling zugeführt werden.

**Hotline: +49 2203 9147-1500 | Hersteller-Nr. 286594**

interzero®

Materialreste können gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen.
Es dient der unverbindlichen Beratung und Information.

Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt (SIDA) an.



**EMPFEHLUNG:** Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.