



STAND 06/2025

CHIPFILL

REPARATURGRANULAT



ZUM SHOP

BESCHREIBUNG

ChipFill ist ein gebrauchsfertiges, heißverarbeitbares Thermoplastik-Granulat zur temporären Sanierung von Frostaufbrüchen und kleineren Schlaglöchern in Asphaltbelägen.

Es verfügt über besonders gute Haftungseigenschaften, denn durch das Aufheizen auf ca. 220 °C entsteht eine starke Verbindung mit dem Bitumen im Asphalt.

Um eine griffige Oberfläche zu gewährleisten, muss anschließend nach dem Erhitzen mit dem Griffigkeitsmittel abgestreut werden.



Einfache Verarbeitung mittels Handgasbrenner (200-230° C)



Ideal für Schlaglöcher bis Ø 20 cm und max. 5 cm Tiefe



Schnelle und kostengünstige Sanierung



Schnelle Verkehrsfreigabe

ANWENDUNGSBEREICH

- Sanierung von Frostaufbrüchen
- Sanierung kleiner Schlaglöcher
- Reparatur kleinerer Schadstellen im Asphalt
- Angleichen von Einbauteilen wie z.B. Schieberkappen usw.
- Demarkierung

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Alkyd-Thermoplastik Granulat
Einbaustärke	0 - 50 mm
Verarbeitungstemperatur	ab +10° C
Trocknungszeit	10 Min. (bei +20° C)
Lagerfähigkeit	12 Monate



	Art.Nr.	Gebinde	VPE
ChipFill	014691	12 kg	66 Säcke
ChipFill Primerspray	014692	680 ml	1 Dose
Griffigkeitsmittel	014693	20 kg	1 Sack

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.