



STAND
08/2022

FUGENEINDRÜCKRAD



Beschreibung

Das **Fugeneindrückrad** dient zur schnellen und effizienten Herstellung eines gleichbleibenden Fugenspalt mittels vorhandener Walze.

Durch die einfache Befestigung an der Walze wird eine hohe Zeit- und Kraftersparnis erreicht.

Das Fugeneindrückrad schafft bei der Überrollung eine immer gleichbleibende Fugenbreite und somit optimale Voraussetzungen für den Heissverguss im Übergangsbereich von Neu auf Alt.



Anwendungsbereich

- Herstellung eines Fugenspalt im Übergangsbereich von Neu auf Alt für den anschließenden Heissverguss



Technische Daten

Maße (L x B x H)

individuell angepasst



Art.Nr.

Fugeneindrückrad

Kat. II - bis 3,5 t

013491



Gleichbleibende Vergussbreite



Schnelles Arbeiten, kein Ankleben



Kein zusätzliches Fugenschneiden erforderlich



Sehr hohe Haltbarkeit



Optimale Verdichtung im Randbereich des frisch eingebauten Asphalts



weitere Produktinformationen

Einfach QR-Code scannen für Sicherheitsdatenblätter und weitere Produktinformationen

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

