



## PE-SCHNUR (EINLEGESCHNUR)

STAND  
02/2024



### Beschreibung

Die **PE-Einlegeschnur** wird für die Hinterfüllung beim Fugenverguss verwendet. Sie hat dabei die Aufgabe, die Haftung des Vergusses am Fugenrund zu vermeiden und erforderliche Vergusstiefe sicherzustellen.

Entsprechend der bestehenden Anforderungen ist die **PE-Einlegeschnur** aus hochwertigem, geschlossenzelligem Polyethylschaum hergestellt und kurzfristig bis 200 °C hitzebeständig.



	Art.Nr.	Gebinde	VPE
PE-Schnur XL Ø 10 mm	013701	1700 m	1 Karton
PE-Schnur XL Ø 13 mm	013702	1100 m	1 Karton
PE-Schnur XL Ø 15 mm	013703	780 m	1 Karton
PE-Schnur XL Ø 19 mm	013704	500 m	1 Karton
PE-Schnur XL Ø 22 mm	013705	360 m	1 Karton
PE-Schnur XL Ø 25 mm	013706	280 m	1 Karton
PE-Schnur XL Ø 32 mm	013707	190 m	1 Karton



### Anwendungsbereich

- Strassen und Autobahnen
- Rollfelder auf Flughäfen
- Fertigbetonelementen
- Brücken und Konstruktionen aller Art



Kurzfristig bis 200°C hitzebeständig



Verhindert 3-Flanken  
Haftung der Vergussmasse



Einfache Handhabung



Vielseitig anwendbar



### Technische Daten

Zusammensetzung	geschlossenzelliger, vernetzter PE Schaum
Raumdicke	20 - 35 kg/m <sup>3</sup>
Wasseraufnahme	< 1 vol.% nach ISO 62
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis kurzzeitig 200°C *

\* gemäss NMC Heissöl Testprozedur - Nr. IPC1090




### weitere Produktinformationen

Einfach QR-Code scannen  
für Sicherheitsdatenblätter und  
weitere Produktinformationen

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.





# PE-SCHNUR (EINLEGESCHNUR)



## VERARBEITUNG

Es wird die Verwendung einer Rundschnur empfohlen, die zwischen 25 und 30% grösser ist, als die zu schließende Fuge. Das Einbringen der Rundschnur sollte mit einem speziellen Einrollwerkzeug erfolgen, um eine Beschädigung der Rundschnur zu vermeiden.

Produkt	Empfohlene Fugenbreite
PE-Schnur XL Ø 10 mm	6 - 8 mm
PE-Schnur XL Ø 13 mm	8 - 10 mm
PE-Schnur XL Ø 15 mm	10 - 12 mm
PE-Schnur XL Ø 19 mm	12 - 15 mm
PE-Schnur XL Ø 22 mm	15 - 18 mm
PE-Schnur XL Ø 25 mm	18 - 10 mm
PE-Schnur XL Ø 32 mm	20 - 25 mm

## ENTSORGUNG

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können via **INTERZERO®** zur Wiederverwertung / Recycling zugeführt werden.

**Hotline: +49 2203 9147-1500 | Hersteller-Nr. 286594**

**interzero®**

Materialreste können gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information.

Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.

**EMPFEHLUNG:** Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



**PE-SCHNUR  
(EINLEGESCHNUR)**