



STAND  
05/2025

## PLEXIMELT RUBBER PLUS N2



ZUM  
SHOP

### **i** BESCHREIBUNG

**Pleximelt Rubber Plus N2** ist eine heiß verarbeitbare Fugenmasse nach DIN EN 14188-1 Typ: N2. Durch die Innovative Rezeptur hat Pleximelt eine Dehnbarkeit von 35% und kann ohne Primer verwendet werden.

Die Vergussmasse Blöcke können inklusive der Verpackung des Vergussblocks in den Kocher gegeben werden. Die Außenverpackung des Blocks enthält die Polymere und muss dementsprechend mit verbrannt werden. Dadurch verursacht Pleximelt keinen zusätzlichen Verpackungsmüll.

Die Vergussmaße schmilzt im Kocher um 58% schneller als herkömmliche Fugenvergussmassen.

Die Profi-Vergussmaße sollte für eine optimale Verarbeitung in einem Rührwerkskocher mit Druckzuführung verwendet werden.



**Kein Verpackungsmüll & Entsorgung**  
(Dank aufschmelzbarer Verpackung)



**Schmilzt doppelt so schnell**  
wie herkömmliche Massen



**Dauerelastischer Fugenverschluss**  
mit bis 35% Bewegungsaufnahme



**Hervorragende Verarbeitung**



**Kein Primer notwendig**  
(für Asphalt & Betonfugen)

### **>>** ANWENDUNGSBEREICH

- Vergießen von Fugen in Asphalt und Beton
- Vergießen von Rissen in Asphalt

### **⚙️** TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Polymermodifiziertes Bitumen, mineralische Zuschlagstoffe sowie spezielle Additive
Dichte	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemp.	mindestens +193° C
Max. Heiztemperatur	+204° C
Lagerfähigkeit	12 Monate



	Art.Nr.	Gebinde	VPE
<b>Pleximelt Rubber Plus N2</b>	013147	13,6 kg	70 Sack

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.