



REaktiv PRIMER

Allgemein

Der REaktiv PRIMER dient zur Verbesserung des Schichtenverbundes zwischen einer bestehenden Asphalt- oder Betonunterlage und REPHALT bzw. Kaltverguss.

Anwendungsbereich

Vorbehandeln von Asphalt- und Betonbelägen vor der Verarbeitung von REPHALT bzw. Kaltverguss

Vorteile

- Optimaler Auftrag des Primers
- Keine Abbinde- bzw. Trockenzeit erforderlich
- Einfache Dosierung
- Rückstandsloses Entleeren der Dose

Lieferform

REaktiv PRIMER Dose
1 x 750 ml Dose

REaktiv PRIMER Karton
12 x 750 ml Dose



Lagerung



- Kein Frost
- Keine direkte Sonne
- Regen möglich

Technische Daten

Chemische Basis:	Reaktivbitumenemulsion
Ausführungen:	750 ml Dose
Dichte:	1,0 g/cm ³
Lagerdauer:	9 Monate
Verarbeitungstemp.:	0°C bis +40°C
Entsorgung:	Restentleerte Dosen können bedenkenlos in die Wertstoffsammlung
Reinigung:	Arbeitsgeräte können mit Biodiesel gereinigt werden

Produkt	Art.Nr.	Gebinde	VPE
Reaktiv PRIMER	014201	750 ml	12 Dosen
Sprühprimer Pistole	014210		1 Stück

Stand: 09/2011

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.