



SPRITZMASCHINEN ÜBERSICHT



ZUM SHOP

BESCHREIBUNG

Anhänger-/Fassspritzmaschinen oder selbstfahrende Spritzmaschinen zum Versprühen von Bitumenemulsionen, Haftklebern, Randversiegelung & Nahtbehandlung.

In diversen Ausführungen.

ANWENDUNGSBEREICH

- Herstellung des Schichtenverbundes mit Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 15
- Randversiegelung
- Nahtbehandlung

TECHNISCHE DATEN

Antrieb (Motor)	4-Takt Benzinmotorpumpe
Füllmenge Haupttank	1050 l
Füllmenge Frischwassertank	65 l
Maße (L x B x H)	1850 x 1290 x 1280 mm
Gewicht leer / voll	ca. 760 kg / ca. 1950 kg

Schnelle und gleichmäßige Verteilung von Bitumenemulsionen und Haftklebern



SPRITZMÄUSE	Ausführung	Art.Nr.
Spritzmaus 89 11-00	Handpumpe	081060
Spritzmaus 89A 12-00/15-00		0810-61/62
Spritzmaus 90A 20/21/22-00	Benzinmotor	0810-64/65/66
Spritzmaus 90A 25/26/27-00	Benzinmotor	0810-67/68/69
Spritzmaus MS 80AH	Benzin- / Dieselmotor	08100014

SPRITZMASCHINEN	Ausführung	Art.Nr.
TM 504	Rand, Naht	-
TM 600 SKH	Vorspritzen, Rand, Naht	-
TM 600 G	Anbaugerät zum Vorspritzen, 600 l Tank	-
TM 800 SH	Vorspritzen, 800 l Tank	-
TM 804 SH	Vorspritzen, Rand, Naht	-
HK 1000	Aufbaugerät zum Vorspritzen, Rand & Naht (Tankvolumen 1000 bis 12000 l)	-

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.