



THERMOPLASTIK SPIELE & SPEZIALFORMEN



STAND
03/2024



Beschreibung

Die aufschmelzbaren Straßenmarkierungen sind vorgefertigte Dauermarkierungen aus **Thermoplastik** - fertig zum sofortigen Applizieren.

Die **Thermoplastik** ist schadstofffrei und gibt auch während der Anwendung keine umweltbelastenden Stoffe ab.

Die Möglichkeiten sind bei der **Thermoplastik** unbegrenzt. Man kann jede Farbe, Form und Größe herstellen, wie z.B. Stadtwappen, Logos, Spiele, Verkehrszeichen, Linien, etc.



Anwendungsbereich

- Markierung von Verkehrsflächen aus Asphalt, Beton und Natursteinpflaster



Technische Daten

Zusammensetzung	Thermoplastik, Glas- und Haftperlen, Farbpigmente und mineral. Füllstoffe
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Verschleißfestigkeit* (BAST-Prüfung)	99%
Griffigkeit* (BAST-Prüfung)	44
Nachtsichtbarkeit* (BAST-Prüfung)	252 mcd/m ²
Tagessichtbarkeit* (BAST-Prüfung)	0,74 mcd/m ²
Lagerdauer	12 Monate

*nach 2,0 Mio Radüberrollungen der Rundlaufprüfanlage



Art.Nr. Gebinde VPE

Thermoplastik Spiele 07XXXX div. 1 Karton



Einfache Verlegung - zu jeder Jahreszeit



Sehr schnelle Verkehrsfreigabe



Sehr gute Sichtbarkeit auch bei Regen und Nacht



Hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer



Für Asphalt- und Betonuntergründe geeignet



weitere Produktinformationen

Einfach QR-Code scannen für Sicherheitsdatenblätter und weitere Produktinformationen



THERMOPLASTIK
SPIELE & SPEZIALFORMEN



THERMOPLASTIK SPIELE & SPEZIALFORMEN

STAND
03/2024

UNTERGRUND

Die Oberfläche sollte sauber, trocken, frei von losen Bestandteilen und fettfrei sein. Auf bituminösen Belägen ist eine direkte Applikation generell möglich. Auf Natursteinuntergründen muss eine vorgängige Grundierung mit Spezialprimer aufgebracht werden.

VERARBEITUNG

Thermoplastik auspacken und auf die zu markierende Fläche legen.
Mit Propangasbrenner gleichmäßig aufbrennen bis die Indikatoren der **Thermoplastik** verschwunden sind, die Oberfläche sich leicht gelblich verfärbt und sich Blasen bilden.
Nach Abkühlung der **Thermoplastik** kann der Verkehr wieder freigegeben werden.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Lagerdauer: 12 Monate

GEFAHREN

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

ENTSORGUNG

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können via **INTERZERO®** zur Wiederverwertung / Recycling zugeführt werden.

Hotline: +49 2203 9147-1500 | Hersteller-Nr. 286594

Materialreste können gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information.

Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.

EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



THERMOPLASTIK
SPIELE & SPEZIALFORMEN