



STAND  
04/2026



# Divinol ASPHALT PREMIUM PKO



ZUM  
SHOP

## BESCHREIBUNG

**Divinol Asphalt PREMIUM PKO** ist ein revolutionäres Trennmittel auf pflanzlicher Basis, bestens geeignet für alle Arten von Straßenwalzen (Gummiradwalze, Kombiwalze, etc.).

Herkömmliche Trennmittel belasten die Umwelt oder sind aufgrund von Gesundheitsgefahren nicht zulässig (Diesel). **Divinol Asphalt PREMIUM PKO** ist ein biologisch leicht abbaubares, lösemittelfreies, wasserverdünbares Trennmittel-Konzentrat und erzielt eine hervorragende Trennwirkung. Somit ist es auch optimal in Wasserschutzgebieten einsetzbar.

In gemischter Form (im Verhältnis 2:10 mit Wasser) ist **Divinol Asphalt PREMIUM PKO** bis zu 4 Wochen haltbar und somit sehr wirtschaftlich.

## ANWENDUNGSBEREICH

- Alle Arten von Straßenwalzen

## TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Trennmittelkonzentrat auf Basis pflanzlicher Rohstoffe
Mischungsverhältnis	20% / 2:10
Pourpoint	< -9°C
Farbe	hellgelb, klar
Viskosität	70 mm <sup>2</sup> /s (bei 20 °C)
Dichte	ca. 0,93 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	> 250 °C
pH-Wert	7
WGK	1
Haltbarkeit	12 Monate



Geeignet für  
TEMPERATURABGESENKTE ASPHALTE



Hervorragende Trennwirkung



Trennmittelkonzentrat auf pflanzlicher Basis  
Biologisch leicht abbaubar nach OECD-Test 301 c



Keine Umwelt- und Gesundheitsgefährdung  
Optimal für Wasserschutzgebiete



Sprühfähig



Sehr wirtschaftliche, stabile Emulsion –  
In gemischter Form bis zu 4 Wochen haltbar



Mischbar mit Wasser im Verhältnis 2:10



	Art.Nr.	Gebinde	VPE
Divinol Asphalt PREMIUM PKO	101302	20 l	24 Kanister
Divinol Asphalt PREMIUM PKO	101303	200 l	4 Fässer
Divinol Asphalt PREMIUM PKO	101304	1000 l	1 IBC

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.





## TECHNISCHES MERKBLATT [TM]

## UNTERGRUND

Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken, sauber und frei von Verunreinigungen sein. Wurden Flächen und Werkzeuge bereits mit mineralöhlhaltigen Trennmitteln behandelt, sind diese vor dem Auftrag von **Divinol Asphalt PREMIUM PKO** gründlich zu reinigen.

## VORBEREITUNG / ANSATZ

Den Wasseranteil vorlegen - durch kontinuierliches Eingießen des Konzentratanteils entsteht durch Rühren eine Emulsion. Die angemischte Emulsion ist im richtigen Mischverhältnis (20%) bis zu 4 Wochen lagerstabil.

## VERARBEITUNG

Die angemischte Trennmittel-Emulsion mit geeignetem Spritzgerät, Pinsel oder Rolle dünn aber filmbildend auf die zu behandelnden Oberflächen auftragen.

## MATERIALVERBRAUCH

**Divinol Asphalt PREMIUM PKO** kann maximal bis 2:10 mit Wasser verdünnt werden. Die angemischte Emulsion ist in dieser Konzentration (20%) bis zu 4 Wochen lagerstabil.

## REINIGUNG

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

## LAGERUNG

Das Produkt ist frostempfindlich. Es wird empfohlen, das Produkt bei  $> 5^{\circ}\text{C}$  zu lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

**Lagerdauer:** 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

## GEFAHREN

Für ausreichend Frischluftzufuhr sorgen. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Das Produkt enthält keine gefährlichen Bestandteile gemäß REACH / GHS. Kein besonderes Umweltrisiko.

## HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.



Eine Einweisung vor der ersten Verarbeitung durch einen Nadler-Anwendungstechniker wird empfohlen.

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

