



NADLER

Divinol ASPHALT *PREMIUM PK*

ZUM SHOP

NEUE REZEPTUR
Daten gültig für Neulieferungen ab 15.11.2026

BESCHREIBUNG

Divinol Asphalt PREMIUM *PK* ist ein revolutionäres Trennmittel für Walzasphalt auf Basis pflanzlicher Rohstoffe, bestens geeignet für alle Arten von Straßenwalzen (Gummiradwalze, Kombiwalze, etc.).

Herkömmliche Trennmittel belasten die Umwelt oder sind aufgrund von Gesundheitsgefahren nicht zulässig (Diesel). **Divinol Asphalt PREMIUM *PK*** ist ein lösemittel- und mineralölfreies, wasserverdünnbares Trennmittel-Konzentrat und erzielt eine hervorragende Trennwirkung.

In gemischter Form (im Verhältnis 2:8 mit Wasser) ist **Divinol Asphalt PREMIUM *PK*** mindestens 3 Wochen haltbar und somit sehr wirtschaftlich.

Ein erneutes Aufmischen macht die Emulsion wieder verwendbar und erneut lagerstabil.

Durch das herausragende Ansetzverhalten ist eine besonders einfache, schnelle und reproduzierbare Herstellung der Gebrauchslösung möglich.

- **Geeignet für TEMPERATURABGESENKTE ASPHALTE**
- Hervorragende Trennwirkung
- **Trennmittelkonzentrat auf Basis nachwachsender Rohstoffe**
- Sprühfähig
- Sehr wirtschaftliche, stabile Emulsion – **In gemischter Form mindestens 3 Wochen haltbar**
- Mischbar mit Wasser im Verhältnis 2:8

ANWENDUNGSBEREICH

- Alle Arten von Straßenwalzen

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Trennmittelkonzentrat auf Basis pflanzlicher Rohstoffe
Mischungsverhältnis	20% / 2:8
Pourpoint	< -9°C
Farbe	hellgelb, klar
Viskosität	110 mm²/s (bei 20 °C)
Dichte	ca. 0,94 g/cm³
Flammpunkt	> 250 °C
pH-Wert	7
WGK	1
Haltbarkeit	12 Monate

	Art.Nr.	Gebinde	VPE
Divinol Asphalt **PREMIUM *PK***	101372	20 l	24 Kanister
Divinol Asphalt **PREMIUM *PK***	101373	200 l	4 Fässer
Divinol Asphalt **PREMIUM *PK***	101374	1000 l	1 IBC

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
0 84 44 - 92 400 - 0

NADLER + SÖFFKER GMBH
03 92 06 - 21 90 00

Alle Produktinformationen, Datenblätter & Videos auf
SHOP.STRASSENTECHNIK.DE

Divinol ASPHALT *PREMIUM PK*

TECHNISCHES MERKBLATT [TM]

NADLER

UNTERGRUND

Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken, sauber und frei von Verunreinigungen sein. Wurden Flächen und Werkzeuge bereits mit mineralölhaltigen Trennmitteln behandelt, sind diese vor dem Auftrag von **Divinol Asphalt PREMIUM *PK*** gründlich zu reinigen.

VORBEREITUNG / ANSATZ

Den Wasseranteil vorlegen - durch kontinuierliches Eingießen des Konzentratanteils entsteht durch Rühren eine Emulsion. Die angemischte Emulsion ist im richtigen Mischverhältnis (20%) mindestens 3 Wochen lagerstabil.

VERARBEITUNG

Die angemischte Trennmittel-Emulsion mit geeignetem Sprühgerät oder Pinsel dünn aber filmbildend auf die zu behandelnden Oberflächen auftragen.

MATERIALVERBRAUCH

Divinol Asphalt PREMIUM *PK* kann maximal bis 2:8 mit Wasser verdünnt werden. Die angemischte Emulsion ist in dieser Konzentration (20%) mindestens 3 Wochen lagerstabil.

REINIGUNG

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt behandeln. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

LAGERUNG

Das Produkt ist frostempfindlich. Es wird empfohlen, das Produkt bei > 5° C zu lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Lagerdauer: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

GEFAHREN

Für ausreichend Frischluftzufuhr sorgen. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Das Produkt enthält keine gefährlichen Bestandteile gemäß REACH / GHS. Kein besonderes Umweltrisiko.

HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information.
Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.

Eine Einweisung vor der ersten Verarbeitung durch einen Nadler-Anwendungstechniker wird empfohlen.

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
0 84 44 - 92 400 - 0

NADLER + SÖFFKER GMBH
03 92 06 - 21 90 00

Alle Produktinformationen, Datenblätter & Videos auf
SHOP.STRASSENTECHNIK.DE