





NADLER

Divinol ASPHALT *PUR PFA*

ZUM SHOP

BESCHREIBUNG

Divinol Asphalt PUR *PFA* ist ein lösemittel- und mineralölfreies Asphalttrennmittel auf Basis nachwachsende Rohstoffe.

Aufgrund seines hohen Flammpunkts ist **Divinol Asphalt PUR *PFA*** bestens als Asphalttrennmittel für Asphaltmischwerke geeignet.
Divinol Asphalt PUR *PFA* wird unverdünnt verwendet und ist dabei aufgrund seines sparsamen Verbrauchs besonders wirtschaftlich.

Die hervorragende Trennwirkung von **Divinol Asphalt PUR *PFA*** sorgt für einen reibungslosen Herstellungs- bzw. Abfüllungsprozess.

- Speziell für Asphaltmischanlagen
- Biologisch leicht abbaubar & Kennzeichnungsfrei
- Hervorragende Trennwirkung
- Lösemittel- und mineralölfrei auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Sehr hoher Flammpunkt
- Sparsam im Verbrauch, deshalb besonders wirtschaftlich

ANWENDUNGSBEREICH

- Asphalt-Mischanlagen

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Asphalttrennmittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe
Dichte	0,89 g/cm³ (bei 15 °C)
Pourpoint	< -12 °C
Flammpunkt	ca. 200 °C
Viskosität	14,5 mm²/s (bei 20 °C)
Giscode	BTM 10
Einsatzbereich	0 °C - -60 °C
Haltbarkeit	36 Monate

	Art.Nr.	Gebinde	VPE
Divinol Asphalt PUR *PFA*	101300	200 l	4 Fässer
Divinol Asphalt PUR *PFA*	100395	1000 l	1 IBC

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
0 84 44 - 92 400 - 0

NADLER + SÖFFKER GMBH
03 92 06 - 21 90 00

Alle Produktinformationen, Datenblätter & Videos auf
SHOP.STRASSENTECHNIK.DE

Divinol ASPHALT *PUR PFA*

TECHNISCHES MERKBLATT **[TM]**

NADLER

VORBEREITUNG / ANSATZ

Divinol Asphalt PUR *PFA* wird pur verwendet. Nicht verdünnen!

VERARBEITUNG

Divinol Asphalt PUR *PFA* mit geeignetem Spritzgerät, Pinsel oder Rolle dünn aber filmbildend auf die zu behandelnden Oberflächen auftragen.

MATERIALVERBRAUCH

Divinol Asphalt PUR *PFA* wird im Anlieferungszustand verarbeitet

REINIGUNG

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt behandeln. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

LAGERUNG

Das Produkt ist nicht frostempfindlich. Bei jeder Witterung problemlos verwendbar.
Vor starker Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde verschlossen lagern.

Lagerdauer: 36 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

GEFAHREN

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kein besonderes Umweltrisiko.

HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information.
Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.

Eine Einweisung vor der ersten Verarbeitung durch einen Nadler-Anwendungstechniker wird empfohlen.

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
0 84 44 - 92 400 - 0

NADLER + SÖFFKER GMBH
03 92 06 - 21 90 00

Alle Produktinformationen, Datenblätter & Videos auf
SHOP.STRASSENTECHNIK.DE