



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Asphalt Pur PFA

Asphaltprennmittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + nicht wassermischbares Asphaltprennmittel
- + lösemittelfrei, mineralölfrei
- + auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- + frei von Kohlenwasserstoffen
- + sparsam im Verbrauch, deshalb besonders wirtschaftlich
- + biologisch leicht abbaubar
- + Kennzeichnungsfrei
- + sehr hoher Flammpunkt

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	1,0
Aussehen	klar
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	890 kg/m ³
Viskosität/20°C / ASTM D 7042	14,5 mm ² /s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	ca. 200 °C
Pourpoint / ASTM D 7346	-12 °C
Temperatureinsatzbereich	0 °C - -60 °C
Giscode	BTM 10

31861

06/2024-31861-4

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchslöser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Asphalt Pur PFA

Asphalttrennmittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe

WGK

1

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Asphalt Pur PFA ist auf Grund seines sehr hohen Flammpunkts bestens als Asphalttrennmittel für Asphaltmischwerke geeignet. Es hat eine hervorragende Trennwirkung.

ANSATZ

Das Produkt wird pur angesetzt.

LAGERUNG

Divinol Asphalt Pur PFA ist frostunempfindlich und ist bei jeder Witterung problemlos verwendbar. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde verschlossen lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre haltbar.

SONSTIGES

Lieferform:

Container: 1000 l

Fässer: 200 l

Kanister: 20 l

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

31861

06/2024-31861-4

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.