



FUGENABSTELLBAND

STAND
09/2021



BESCHREIBUNG





Das Nadler Fugenabstellband revolutioniert das Abstellen von Fugen in Walzasphaltbelägen.

Das Abstellband kann nach dem Einbau des Asphalts herausgezogen werden. Übrig bleibt eine saubere Fuge zum Vergießen.

Das innovative Nadler Fugenabstellband ist in den Größen 40x15 mm und 50x20 mm erhältlich.

Die Größe 40x15 mm können Sie zusätzlich als selbstklebende Variante erhalten.

VORTEILE

-  **nachträgliches Schneiden der Fuge entfällt**
-  **einfache und schnelle Verlegung**
-  **für Walzasphalt geeignet**
-  **geprüfte Hitzebeständigkeit gemäß TL Fug-StB 15**



INNOVATION

Fugen herstellen ohne Schneiden

ANWENDUNGSBEREICHE

Fugenherstellung an Anschlüssen, Borden und Einbauteilen auf Walzasphaltbaustellen.

Produkt	Art.Nr.	Gebinde	VPE
Fugenabstellband 40x15	013166	250 m	1 Karton
Fugenabstellband SK 40x15	013167	250 m	1 Karton
Fugenabstellband 50x20	013168	150 m	1 Karton

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zusammensetzung	Geschlossenzelliger vernetzter PE Schaum
Dichte	20 kg/m ³ bis 35 kg/m ³
Wasseraufnahme	< 1 vol.% nach ISO 62
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis kurzzeitig 200°C*
Maße (LxBxH)	40 x 15 mm / 50 x 20 mm
Lagerdauer	24 Monate

* gemäß NMC Heissöl Testprozedur - Nr. IPC1090

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.