

OMNI PRIMER SPRAY


 **ZUM
SHOP**


BESCHREIBUNG

Das **OMNI PRIMER SPRAY** ist ein sprühbarer, schnelltrocknender Voranstrich mit polymeren Kunststoffen.

Kleine Flächen können damit ohne Einsatz von zusätzlichem Werkzeug grundiert werden. Staub wird damit gebunden und das Material dringt gut in den Untergrund ein.


Schnelltrocknend

Optimal für kleinere Flächen

Einfache Grundierung

**Ideal auch auf Beton bei der
Verarbeitung von Biolast 2K**


ANWENDUNGSBEREICH

- Voranstrich für die Verlegung von Nadler Fugenband OMNI
- Voranstrich auf Beton bei der Verarbeitung von Biolast 2K



TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Voranstrich auf Erdölbasis
Dichte	0,842 kg/l
Aussehen	farblose, brennbare Flüssigkeit
Geruch	charakteristisch
Flammpunkt	>30 °C
Lagerfähigkeit	12 Monate



	Art.Nr.	Gebinde	VPE
Omni Primer Spray	021973	600 ml	6 Dosen

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



TECHNISCHES MERKBLATT [TM]

UNTERGRUND

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Lose Bestandteile sind vor dem Auftrag der Grundierung zu entfernen. Die Untergrundtemperatur muss mind. +5°C bis max. 35°C betragen.

VERARBEITUNG

Das Produkt vor Verarbeitung bei Raumtemperatur lagern. Vor Gebrauch schütteln. In einem Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig auf den Untergrund aufsprühen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung ausführen!

MATERIALVERBRAUCH

ca. 200 ml pro m²

REINIGUNG

Ggf. Werkzeuge mit Spezialreiniger (z.B. **Nadler B-EX Bitumenreiniger**) reinigen.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

GEFAHREN

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Haut- und Augenkontakt vermeiden, Dämpfe nicht einatmen. Von Zündquellen fernhalten. Nur im Freien oder bei sehr guter Belüftung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

ENTSORGUNG

Restentleerte Verpackungen können via **INTERZERO®** zur Wiederverwertung / Recycling zugeführt werden.

Hotline: +49 2203 9147-1500 | Hersteller-Nr. 286594

interzero®

Materialreste können gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen. Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.



Eine Einweisung vor der ersten Verarbeitung durch einen Nadler-Anwendungstechniker wird empfohlen.

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

